



Standscanner

Magellan 2200 VS

Der kompakte Vertikalscanner



Der Magellan 2200 VS wurde speziell für Händler entwickelt, die Wert auf hohe Leistung und eine kompakte, vertikale Form legen. Für sehr kleine Kassenumgebungen mit mittel- bis großvolumige Point-of-sale Anwendungen entwickelt, eignet sich der Magellan 2200 VS vor allem für Drogerien, Tankstellen, kleine bis mittlere Lebensmittelgeschäfte, Baumärkte und Fachgeschäfte. Durch seine hervorragende Leseleistung, Ergonomie und Scanrate ist das Gerät ein Beweis für die bewährte Qualität und Zuverlässigkeit der Marke Magellan.

Die weiterentwickelten FirstStrike® Software-Dekodieralgorithmen garantieren herausragende Lesegeschwindigkeiten und verbessern gleichzeitig die Erstleseraten von beschädigten, zerknitterten oder schlecht gedruckten Barcodes, wodurch eine höhere Produktivität an der Ladenkasse sichergestellt ist.

Flash Memory ermöglicht einfache Softwareupdates, wodurch sich die Lebensdauer der Investition verlängert. Der RS-232-Zusatzport kann auf vielerlei Weise genutzt werden, z.B. zur Integration eines Handscanners, zur Programmierung und Konfigurierung des Scanners oder für den Zugang zur Etikettendatenausgabe des Scanners. Für Anwendungen, bei denen eine elektronische Artikelüberwachung (EAS) notwendig ist, kann der Magellan 2200 VS mit Checkpoint EAS ausgerüstet werden; durch die RS-232-Zuschnittstelle unterstützt er Sensormatic-EAS-Systeme und er verfügt über eine gute Lesebestätigung. Optionale Mehrwert-Funktionen bieten Datentools, die die Kosten für Zusatzeinrichtungen senken, da die Daten mithilfe der Scannersoftware verarbeitet und analysiert werden können.


Features:

- Bewährte Magellan-Markenqualität und Zuverlässigkeit
- Hervorragende Leseleistung sowohl im Abtast- als auch im Präsentationsmodus
- Dekodiersoftware FirstStrike liefert beste Ergebnisse beim Lesen von Etiketten mit schlechter Qualität
- Unterstützt GS1 DataBar™ Codes
- Flash Memory für einfache Software-Updates
- Multi-Interface unterstützt alle gängigen Hostschnittstellen
- Spannungsversorgter RS-232 Zusatzport zur einfachen Integration eines Handscanners
- Optional: Kompatibel mit Checkpoint Systemen und Sensormatic EAS
- Optional: Diagnostic Reporting für eine vorbeugende Wartung
- Optional: Productivity Index Reporting™: unterstützt die Erkennung schlecht gedruckter Etiketten



Magellan 2200 VS

Technische Daten



Gewicht

- 1,1 kg

Abmessungen

- 15,2 x 15,2 x 9,7 cm

Schnittstellen

- IBM 46xx
- OEM (IBM) USB
- RS-232
- Tastatureinschleifung
- USB

Schnittstellen Anschlüsse

- Powered RS-232

Leseanzeigen

- Beeper (Einstellbarer Ton und Lautstärke)

Lesehöhe

- 15,2 cm

Motor Drehzahl

- 6.000 rpm

Scanlinien

- 20

Optionale EAS Eigenschaften

- Checkpoint Systeme: Integrierte EAS Hardware arbeitet mit Counterpoint IV, V, VI und VII Modellen
- Sensormatic: Good Read Bestätigung
- Value Added Features: Diagnose Report; Productivity Index Reporting™ (PIR)

Dekodiermöglichkeiten

- 1D / lineare Codes: Automatische Erkennung aller Standard Linearcodes und linearer GS1 Databar™ Codes
- Stapelcodes: GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional

Anforderungen Netzversorgung

- Netzversorgung (Gleichspannung): 90-265 VAC, 47-63 Hz
- Stromaufnahme: Betrieb (maximal): 9,6 Watts
- Stromaufnahme: Betrieb (normal): 4,0 Watts
- Sleep Mode: 2,5 Watts

ESD Schutz (Luftentladung)

- 25 kV

Luftfeuchtigkeit

- 5 bis 95 % (nicht kondensierend)

Temperatur

- Betrieb: +10 bis +40°C
- Lager/Transport: -40 bis +70°C

Sicherheit & Zertifizierung

- Amtliche Genehmigungen
- Entspricht EU ROHS
- Laser Klassifizierung: Achtung, Laserlicht tritt aus,- Nicht in den Strahl blicken; CDRH Class IIa; EN 60825-1 Class 1

Nützliche Softwareutilities

- JavaPOS Treiber
- OPOS Treiber

Gewährleistung

- 3 Jahre

Zubehör

- Halterungen

