

Psion 753x

Mobiles Datenerfassungsgerät



Das robuste Terminal für anspruchsvolle Umgebungen und den Tiefkühlbereich

Der robuste und leistungsstarke Handheld Computer verfügt über eine herausragende Ergonomie basierend auf Windows CE 5.0. Die dauerhafte Leistung für die Datenaufnahme in anspruchsvoller Umgebung überzeugt genauso wie die Benutzerfreundlichkeit des Gerätes.

Die Tastatur ist in verschiedenen Varianten erhältlich. Das große (3,5"), farbige, hintergrundbeleuchtete Touchscreen Display besticht durch die außerordentlich gute Lesbarkeit auch in hellem Sonnenlicht.

Das Modell 7530 weist ungebrochene Leistungsfähigkeit bei Betriebstemperaturen von -30°C bis $+60^{\circ}\text{C}$ auf. Auch das patentierte Frost Free Scanfenster ist nicht nur druckfest sondern auch beheizt, somit eignet sich das Terminal hervorragend für den Einsatz im Tiefkühlbereich.

Die vielfachen Scanner-, RFID- und Funkoptionen machen das Gerät zum idealen Begleiter in einem flexiblen Umfeld.



Highlights:

- tiefkühltauglich (7530)
- sehr robust
- strapazierfähig, leistungsfähig
- prädestiniert für Dauereinsatz (Schichtbetrieb)
- Barcode und RFID Optionen

Psion 753x

Technische Daten

Gewicht

- 7530: 950 g inkl. Akku
- 7535: 635 g inkl. Akku

Display

- ¼ VGA Farbdisplay
- 3,5"
- Auch für Sonnenlicht geeignet
- Automatische Hintergrundbeleuchtung
- Touchscreen
- Modell 7530: 5 statt der üblichen 4 Drähte steigern die Haltbarkeit
- Hard Cap Tasten ausgelegt auf 1 Mio. Drücke

Keypad

- Automatische Beleuchtung
- Verschiedene Tastaturvarianten
- 7530: 37 oder 63 Tasten
- 7535: 36 oder 58 Tasten

Luftfeuchtigkeit

- 7530: 5% bis 95% kondensierend
- 7535: 5% bis 95% nicht kondensierend

Fallschutz

- übersteht Stürze aus 1,5 m auf Beton

Wasser und Staubschutz

- 7530: IP-67
- 7535: IP-65

Betriebssystem

- Windows CE 5.0

Prozessor

- PXA270 520MHz

Speicher

- 128 MB SDRAM, 64 MB Flash ROM

Modell 7530

- Freezer Option (Displayheizung)
- Temperaturbereich bis -30°C
- Frost-free Scanfenster Option

RFID Optionen bei Modell 7535

- RFID LF
- RFID HF
- RFID UHF

Funkunterstützung

- 7530: WLAN 802.11 b/g, BT, Schmalband
- 7535: WLAN 802.11 a/b/g oder 802.11b/g, BT

Scanner

- 1D Codes
- 2D Codes
- PFD417
- Lorax

Betriebstemperatur

- 7530: -30°C bis 60°C
- 7535: -10°C bis 50°C

Lagertemperatur

- 7530: -40°C bis 60°C
- 7535: -25°C bis 60°C

Pistolengriff

- erhältlich

Zubehör u.a.

- Pistolengriff
- Fahrzeughalterung mit/ohne Stromzuführung
- Ersatzakku
- Hand Strap
- Wrist Strap
- Schulter Strap
- Gürtel Clip
- Stylus
- Kombiladegerät
- Kombidockingstation
- 6-fach Ladegerät
- Gürtelholster
- Tragtasche (Nylon)



Kombiladegerät und Kombi-Dockingstation



Gürtelholster



Fahrzeughalterung mit und ohne Stromzuführung



Tragtasche - Nylon



6-fach Ladegerät

Alle Angaben ohne Gewähr!