# Datalogic QuickScan 2100

**Nicht mehr verfügbar! Wir empfehlen: Datalogic QuickScan 2200**

## Vielseitig 1D-Barcodes erfassen

- Breiter Lesebereich und größere Lesedistanz für verlässliche Erfassung von 1D-Barcodes
- Leicht und ergonomisch mit widerstandsfähigem Design
- Flexibilität durch kabelgebundene, Bluetooth- und Datalogic STAR-Funk-Modelle
- Lange Barcodes können ohne Verzögerung oder mehrfache Versuche gescannt werden
- Patentierte GreenSpot-Technologie für visuelles Feedback

# Datalogic QuickScan 2100

## Eigenschaften

**Lesbare Codes**: 1D

**Leseabstand**: 2 – 75 cm

**Zielen**: LED-Bereichsmarker

**Feedback**: LEDs, Green Spot, Beeper

**Konnektivität**: USB, RS-232, Keyboard Wedge, Bluetooth, Datalogic STAR

**Schutz**: IP42, bis zu 1,5 m sturzsicher

**Betriebstemperatur**: 0 – 50 °C

**Abmessungen**: 163 x 91 x 41 mm

**Gewicht**: 150 g

## Optionales Zubehör

**flexibler Ständer**

**Auto Sense Halter**

**Ständer**

# Datalogic QuickScan 2100

barcotec
YOUR DIGITAL ENABLING SPECIALIST.

| DEKODIERMÖGLICHKEITEN | |
|---|---|
| ***1D / Lineare Codes*** | Automatische Erkennung aller Standard Linearcodes und linearer GS1 DataBar™ Codes. |
| **ELEKTRISCHE DATEN** | |
| ***Stromaufnahme*** | Betrieb (typisch): 140 mA @ 5 VDC<br>Standby/Ruhezustand (typisch): 50 mA @ 5 VDC |
| ***Spannungsversorgung*** | 4,75 - 14 VDC +/-10% |
| **UMGEBUNGSBEDINGUNGEN** | |
| ***Umgebungslicht*** | 0 - 120.000 lux |
| ***Fallschutz*** | Übersteht mehrere Stürze auf Beton aus 1,5 m / 5,0 ft Höhe |
| ***ESD Schutz (Luftentladung)*** | 16 kV |
| ***Luftfeuchtigkeit (Nicht Kondensierend)*** | 90% |
| ***Schutz vor Staub und Wasser*** | IP42 |
| ***Temperatur*** | Betrieb: 0 bis 50 °C / 32 bis 122 °F<br>Lager/Transport: -40 bis 70 °C / -40 bis 158 °F |
| **SCHNITTSTELLEN** | |
| ***Schnittstellen*** | Tastatureinschleifung / OEM (IBM) USB / RS-232 / USB |
| **PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN** | |
| ***Verfügbare Farben*** | Schwarz; Weiß |
| ***Abmessungen*** | 16,3 x 9,1 x 4,1 cm / 6,4 x 3,6 x 1,6 in |
| ***Gewicht*** | Lesegerät: 150 g / 5,3 oz |

| LESELEISTUNG | |
|---|---|
| ***Lesebereich*** | 56° +/- 2° |
| ***Lichtquelle*** | Rote LED 610 - 650 nm |
| ***Druckkontrast (Minimum)*** | 25% |
| ***Leserate*** | 400 Scans / Sek. |
| ***Lesewinkel*** | Pitch: +/- 65°; Roll (Tilt): +/- 45°; Skew (Yaw): +/- 70° |
| ***Leseanzeigen*** | Beeper (Einstellbarer Ton); Datalogic 'Green Spot' Lesebestätigung; Good Read LED |
| ***Auflösung (Maximum)*** | 0,102 mm / 4 mils (Lineare Codes) |
| **LESEREICHWEITEN** | |
| ***Typische Schärfentiefe*** | Abhängig von Druckkontrast, Auflösung und Umgebungslicht.<br>Minimale Lesedistanz ermittelt anhand Symbollänge und Scanwinkel.<br>Code 39: 4 mils: 4,5 bis 18,0 cm / 1,7 bis 7,1 in<br>Code 39: 5 mils: 2,0 bis 18,0 cm / 0,8 bis 7,1 in<br>Code 39: 7.5 mils: 2,0 bis 30,0 cm / 0,8 bis 11,8 in<br>Code 39: 10 mils: 2,0 bis 44,0 cm / 0,8 bis 17,3 in<br>EAN: 13 mils: 2,0 bis 58,0 cm / 0,8 bis 22,8 in<br>Code 39: 20 mils: bis zu 75,0 cm / bis zu 29,2 in |
| **SICHERHEIT & ZERTIFIZIERUNG** | |
| ***Amtliche Genehmigungen*** | Das Produkt besitzt für den bestimmungsgemäßen Gebrauch alle notwendigen Zulassungen bezüglich Siche Die Kurzbeschreibung (Quick Reference Guide) enthält eine Liste mit allen Zulassungen. |
| ***Einhaltung der Umweltschutzauflagen*** | Entspricht China ROHS; Entspricht EU ROHS |
| **SOFTWARE UTILITIES** | |
| ***Datalogic Aladdin™*** | Datalogic Aladdin Konfigurationssoftware steht zum kostenlosen Download zur Verfügung. |
| ***OPOS / JavaPOS*** | OPOS und JavaPOS Treiber stehen zum kostenlosen Download zur Verfügung. |
| ***Remote Host Download*** | Senkt die Betriebskosten und erleichtert die Bedienung |
| **GARANTIE** | |
| ***Garantie*** | 5 Jahre |