



## Citizen CL-E300 & CL-E303 – Kompakt und bestens vernetzt



### **Schnelle Druckgeschwindigkeit von bis zu 200 mm pro Sekunde**

Durch die schnelle Verarbeitung werden Wartezeiten minimiert und die Produktivität gesteigert.



### **Einfacher Rollenwechsel dank patentierter Mechanik**

Die Druckerabdeckung kann weit geöffnet werden, sodass Benutzer problemlos Zugang zum Innenraum des Druckers haben.



### **Verstellbarer Mediensensor für optimale Druckergebnisse**

Mit dieser Funktion lassen sich verschiedene Etikettenformate flexibel einsetzen.



### **Optionaler Cutter oder Peeler für umfangreichere Etikettendrucke möglich**

Der Cutter ermöglicht das automatische Schneiden der Etiketten, während der Peeler die Etiketten sofort einsatzbereit abzieht.



### **Vielfältige Anschlussmöglichkeiten**

Die Drucker sind mit Standardanschlüssen wie USB und LAN sowie einer optionalen WLAN-Schnittstelle ausgestattet.

## Eigenschaften

---

**Drucktechnologie:** Thermodirekt

---

**Druckbreite** (Max.): 4 Zoll (104 mm)

---

**Auflösung:** 203 dpi oder 300 dpi (Modell CL-E303)

---

**Druckgeschwindigkeit** (Max.): 200 mm/Sek.

---

**Medienbreite:** 25,4 bis 118,1 mm

---

**Medienstärke:** bis 0,15 mm

---

---

**Mediensensor:** Blackmark und Durchlicht - Verstellbar

---

**Betriebssysteme:** Windows, Windows Server, Linux, macOS

---

**Druckersprachen:** Automatisches Umschalten Zebra ZPL-II und Datamax I-Class, DMX400, BASIC interpreter

---

**Anbindung:** USB 2.0, RS-232/Seriell und LAN/Ethernet

---

**Abmessungen** (B x L x H): 170 x 208 x 152 mm

---

**Gewicht:** 2 kg

---

## Optionales Zubehör

---

**Automatischer Cutter**

---

**Hochgeschwindigkeits-Cutter**

---

---

**Druckkopf Reinigungstift-Set**

---

# Citizen CL-E300 & CL-E303

| Modell                        | CL-E300                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drucktechnologie              | Thermodirekt                                                                                                                                |
| Auflösung                     | 203 dpi                                                                                                                                     |
| Druckgeschwindigkeit (Max.)   | 8 Zoll pro Sekunde(200 mm/Sek.)                                                                                                             |
| Druckbreite (Maximal)         | 4 Zoll (104 mm)                                                                                                                             |
| Medienbreite (min. - max.)    | 1 bis 5 Zoll (25.4 bis 118.1 mm)                                                                                                            |
| Rollengröße (max.), Kerngröße | Innendurchmesser 5 inches (125 mm) Kerngröße 1 inch (25mm)                                                                                  |
| Mediensensor                  | Verstellbar: Durchlicht und Blackmark                                                                                                       |
| Hauptschnittstelle            | Triple interface USB 2.0, RS-232 und 10/100 Ethernet                                                                                        |
| Emulationen (Sprachen)        | Cross-Emulation™ - Automatisches Umschalten zwischen Zebra® und Datamax®, CBI™ BASIC Interpreter, Eltron® EPL2®, Zebra® ZPL2®, Datamax® DMX |
| Treiber und Software          | Kostenlos auf CD im Lieferumfang, für verschiedene Betriebssysteme                                                                          |
| NV Flash Speicher             | 16 MB Gesamt, 4 MB für Anwender verfügbar,                                                                                                  |
| Garantie                      | 2 Jahre für Drucker, 30 km oder 6 Monate für Druckkopf                                                                                      |
| EMV und Sicherheitsnormen     | CE, TÜV, UL, FCC, VCCI                                                                                                                      |

| Modell                        | CL-E303                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drucktechnologie              | Thermodirekt                                                                                                                                |
| Auflösung                     | 300 dpi                                                                                                                                     |
| Druckgeschwindigkeit (Max.)   | 6 Zoll pro Sekunde (150 mm/Sek.)                                                                                                            |
| Druckbreite (Maximal)         | 4 Zoll (104 mm)                                                                                                                             |
| Medienbreite (min. - max.)    | 1 bis 5 Zoll (25.4 bis 118.1 mm)                                                                                                            |
| Rollengröße (max.), Kerngröße | Innendurchmesser 5 inches (125 mm) Kerngröße 1 inch (25mm)                                                                                  |
| Mediensensor                  | Verstellbar: Durchlicht und Blackmark                                                                                                       |
| Hauptschnittstelle            | Triple interface USB 2.0, RS-232 und 10/100 Ethernet                                                                                        |
| Emulationen (Sprachen)        | Cross-Emulation™ - Automatisches Umschalten zwischen Zebra® und Datamax®, Datamax® DMX, Zebra® ZPL2®, CBI™ BASIC Interpreter, Eltron® EPL2® |
| Treiber und Software          | Kostenlos auf CD im Lieferumfang, für verschiedene Betriebssysteme                                                                          |
| NV Flash Speicher             | 16 MB Gesamt, 4 MB für Anwender verfügbar,                                                                                                  |
| Garantie                      | 2 Jahre für Drucker, 30 km oder 6 Monate für Druckkopf                                                                                      |
| EMV und Sicherheitsnormen     | CE, TÜV, UL, FCC, VCCI                                                                                                                      |