Citizen CL-S400DT

Citizen CL-S400DT – Preisschilder und Tickets einfach drucken

Flexible Medienformen und -stärken: Etiketten, Preisschilder und Tickets
Unterstützt eine breite Palette von Medienformaten, darunter Rollen- und Stapelmedien, was ihn besonders flexibel in der Anwendung macht.

Rollen- oder Stapelzuführung der Medien – schnelle Medienwechsel
Lässt sich der Drucker schnell auf unterschiedliche Aufgaben einstellen, ohne dass umfangreiche Anpassungen erforderlich sind.

Klares LCD-Display und übersichtliche Tasten
Das Display zeigt Statusmeldungen und Warnhinweise deutlich an, für weniger Bedienfehler und eine schnelle Reaktion auf Wartungs- oder Medienwechselanforderungen.

Robuste und einfache Konstruktion
Die solide Konstruktion erhöht die Langlebigkeit des Druckers und reduziert die Notwendigkeit von Wartungen.

Integriertes Netzteil für Platzersparnis
Erleichtert die Aufstellung in beengten Bereichen und vermeidet das Durcheinander von externen Netzteilen und Kabeln.

Citizen CL-S400DT

Eigenschaften

Drucktechnologie: Thermodirekt

Druckbreite (Max.): 4 Zoll (104 mm)

Auflösung: 203 dpi

Druckgeschwindigkeit (Max.): 150 mm/Sek.

Medienbreite: 19,5 bis 118 mm

Medienstärke: 0,06 bis 0,25 mm

Medientypen: Rollen- und Faltmedien, glatt, gestanzt und perforiert, Preisschilder, Tickets

Mediensensor: Durchlicht, Einkerbung und Blackmark - Verstellbar

Inkl. externem **Rollenhalter**

Betriebssysteme: Windows, Windows Server, Linux, macOS

Druckersprachen: Automatisches Umschalten Zebra ZPL-II und Datamax I-Class, DMX400, BASIC interpreter

Anbindung: USB 2.0, RS-232/Seriell, opt.: WLAN, LAN/Ethernet, Parallel

Abmessungen (B x L x H): 206 x 149 x 150 mm

Gewicht: 2,68 kg

Optionales Zubehör

Peeler (Spendenkante)

Cutter

Externer Rollenhalter 8 Zoll

Druckkopf Reinigungstift-Set

Citizen CL-S400DT

Modell	CL-S400DT
Drucktechnologie	Thermodirekt
Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (Max.)	6 Zoll pro Sekunde (150 mm/Sek.)
Druckbreite (Maximal)	4 Zoll (104 mm)
Medienbreite (min. - max.)	0.5 bis 4 Zoll (12.5 bis 118 mm)
Rollengröße (max.), Kerngröße	Innendurchmesser 5 Zoll (125 mm) Aussendurchmesser 8 Zoll (200mm) Kerngröße 1 Zoll (25mm)
Papierstärke (min. - max.)	63.5 bis 254 µm
Medienlänge (min. - max.)	0.25 to 32 Zoll (6.35 to 812.8 mm)
Mediensensor	Verstellbar: Durchlicht, Einkerbung und Blackmark
Hauptschnittstelle	Dual Interface Seriell (RS-232C), USB (Version 2.0, full speed)
Optionale Schnittstellen	Wireless LAN 802.11b und 802.11g Standard, 100 Meter, 64/128 bit WEP, WPA, bis zu 54Mbps, Ethernet (10/100 BaseT), Parallel (IEEE 1284 konform)
Mechanik	Hi-Lift™ Metall Mechanik mit weit zu öffnendem Druckkopf
Bedienfeld	4 Tasten, 2-farbig hinterleuchtetes LCD Display mit 16 x 2 Punkten und Menükonfigurationssystem
Emulationen (Sprachen)	Datamax® DMX, Cross-Emulation™ - Automatisches Umschalten zwischen Zebra® und Datamax®, Zebra® ZPL2® , CBI™ BASIC Interpreter, Eltron® EPL2®
Treiber und Software	Kostenlos auf CD im Lieferumfang, für verschiedene Betriebssysteme
NV Flash Speicher	8 MB Gesamt, 1 MB für Anwender verfügbar,
Abmessungen (B x T x H) und Gewicht	206 x 149 x 150mm, 2,68 kg (ohne Rollenhalterung)
Cutter	Guillotine Typ, vom Händler installierbar