



Citizen CL-S400DTII – Preisschilder und Tickets einfach drucken



Flexible Medienformen und -stärken: Etiketten, Preisschilder und Tickets

Unterstützt eine breite Palette von Medienformaten, darunter Rollen- und Stapelmedien, was ihn besonders flexibel in der Anwendung macht.



Rollen- oder Stapelzuführung der Medien – schnelle Medienwechsel

Lässt sich der Drucker schnell auf unterschiedliche Aufgaben einstellen, ohne dass umfangreiche Anpassungen erforderlich sind.



Klares LCD-Display und übersichtliche Tasten

Das Display zeigt Statusmeldungen und Warnhinweise deutlich an, für weniger Bedienfehler und eine schnelle Reaktion auf Wartungs- oder Medienwechselanforderungen.



Robuste und einfache Konstruktion

Die solide Konstruktion erhöht die Langlebigkeit des Druckers und reduziert die Notwendigkeit von Wartungen.



Integriertes Netzteil für Platzersparnis

Erleichtert die Aufstellung in beengten Bereichen und vermeidet das Durcheinander von externen Netzteilen und Kabeln.

Eigenschaften

Drucktechnologie: Thermodirekt

Druckbreite (Max.): 4 Zoll (104 mm)

Auflösung: 203 dpi

Druckgeschwindigkeit (Max.): 8 Zoll (200 mm) /Sek.

Medienbreite: 0,5 - 4,6 Zoll (12,5 - 118 mm)

Medienstärke: 0,06 bis 0,25 mm

Medientypen: Rollen- und Faltmedien, glatt, gestanzt und perforiert, Preisschilder, Tickets

Mediensensor: Durchlicht, Einkerbung und Blackmark - Verstellbar

Inkl. externem **Rollenhalter**

Betriebssysteme: Windows, Windows Server, Linux, macOS

Druckersprachen: Datamax DMX, Cross-Emulation - Zebra ZPL2, CBI BASIC Interpreter, Eltron EPL2

Anbindung: USB, Ethernet, opt.: WLAN, Bluetooth, Seriell, Parallel

Abmessungen (B x L x H): 206 x 149 x 150 mm

Gewicht: 2,68 kg

Optionales Zubehör

Peeler (Spendenkante)

Cutter

Externer Rollenhalter 8 Zoll

Druckkopf Reinigungstift-Set

Modell	CL-S400DTII
Drucktechnologie	Thermodirekt
Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (Max.)	8 Zoll pro Sekunde(200 mm/Sek.)
Druckbreite (Maximal)	4 Zoll (104 mm)
Medienbreite (min. - max.)	0,5 - 4,6 Zoll (12,5 - 118 mm)
Rollengröße (max.), Kerngröße	Innendurchmesser 5 Zoll (125 mm) Aussendurchmesser 8 Zoll (200mm) Kerngröße 1 Zoll (25mm)
Papierstärke (min. - max.)	63.5 bis 254 µm
Medienlänge (min. - max.)	0.25 zu 99.99 Zoll (6.35 zu 2539.74 mm)
Mediensensor	Verstellbar: Durchlicht, Einkerbung und Blackmark
Hauptschnittstelle	Dual Interface USB 2.0 + 10/100 Ethernet (LAN) mit LinkServer™
Optionale Schnittstellen	USB, Bluetooth mit Apple™ MFi Kompatibilität, Serial, Parallel, Wireless LAN 802.11b und 802.11g Standard, 100 Meter, 64/128 bit WEP, WPA, bis zu 54Mbps
Mechanik	Hi-Lift™ Metall Mechanik mit weit zu öffnendem Druckkopf
Bedienfeld	4 Tasten, 2-farbig hinterleuchtetes LCD Display mit 16 x 2 Punkten und Menükonfigurationssystem
Emulationen (Sprachen)	Datamax® DMX, Cross-Emulation™ - Automatisches Umschalten zwischen Zebra® und Datamax®, Zebra® ZPL2®, CBI™ BASIC Interpreter, Eltron® EPL2®
Treiber und Software	Kostenlos zum Download von der Webseite, für verschiedene Betriebssysteme
Abmessungen (B x T x H) und Gewicht	206 x 149 x 150mm, 2,68 kg (ohne Rollenhalterung)
Cutter	Guillotine Typ, vom Händler installierbar