



Kompakt und ausdauernd

Die mobilen Drucker Citizen CMP-20II und CMP-30II überzeugen nicht nur mit hohen Druckgeschwindigkeiten, der kraftvolle Akku liefert Energie für einen ganzen Arbeitstag ohne Laden oder Akkuwechsel.

Mehrere Features sichern den reibungslosen Betrieb: die Drop-in Papierlade-Mechanik erlaubt schnelle Medienwechsel, die einfache Papierführung vermeidet Störungen und das Abtrennen der Belege ist mit der integrierten Abrisskante besonders einfach.

Zusätzlich zu den Standard Schnittstellen USB und Seriell, können der Citizen CMP-20II und der CMP-30II optional auch mit WLAN oder Bluetooth ausgestattet werden. Genauso flexibel ist die Ansteuerung der mobilen Drucker, zu den kompatiblen Betriebssystemen zählen alle aktuellen Windows Versionen, Android, iOS und Linux.

Der Citizen CMP-20II druckt auf Medien bis zu 2 Zoll Breite, das etwas größere Modell CMP-30II bis zu 3 Zoll und ist auch als Modell zum Drucken von Etiketten erhältlich.

Eigenschaften

Drucktechnologie: Thermodirekt

Druckbreite (max.): 48 / 72 mm

Auflösung: 203 dpi

Druckgeschwindigkeit (max.): 80 / 100 mm/Sek.

Medienbreite: 25 bis 58 / 80 mm

Mediensensor: Papierende, opt.: Blackmark, Durchlichtsensor

Betriebssysteme: Android, iOS, Windows, Linux, macOS

Druckersprachen: Emulation CPCL und ESC/POS, optional ZPL Upgrade

Anbindung: USB, RS-232/seriell, opt.: WLAN, Bluetooth

Schutzart: IP42, Fallhöhe 1,5 m

Abmessungen (B x L x H): 96 x 136 x 58 mm / 120 x 152 x 70 mm

Gewicht: 442 / 630 g

Optionales Zubehör

Taschen und Schulterriemen

Auto-Adapter

Zusatzakku

Externes Akkuladegerät

Citizen CMP-20II & CMP-30II

Resolution	203 dpi
Print Speed (maximum)	3 inches (80 mm/s)
Print Width (maximum)	48 mm
Media Width (min to max)	58 mm
Roll Size (max), Core Size	Diameter 1.88 inches (48 mm)
Media Sensor	Paper end
Main Interface	Dual Interface Serial (RS-232 /mini DIN connector), USB (mini B connector)
Interface	Bluetooth Class 2 , Bluetooth with Apple™ MFi compatibility, Compact Wireless LAN
Environmental rating, drop test	Exceeds IP42. Survives multiple drops of 1.5 metres
Battery type and capacity	Li-Ion, 7.4 volt, 1800 mAh
Emulations (Languages)	ESC/POS™ , CPCL™ compatibility, Zebra® ZPL-II®
Size (W x D x H) and Weight	96 x 136 x 58 mm, 0.42 Kg

Citizen CMP-20II & CMP-30II

Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (Max.)	4 Zoll pro Sekunde (100 mm/Sek.)
Druckbreite (Maximal)	72 mm
Medienbreite (min. - max.)	25 bis 80 mm
Rollengröße (max.), Kerngröße	Durchmesser 2.20 Zoll (56 mm)
Mediensensor	Papierende und Blackmark
Hauptschnittstelle	Dual Interface Seriell (RS-232 / Mini-DIN-Stecker), USB (Ministecker Typ B)
Schnittstelle	Bluetooth mit Apple™ MFi Kompatibilität, Bluetooth Klasse 2, Compact Wireless LAN
Schutzart, Falltest	Übertrifft IP42, übersteht mehrfaches Herunterfallen aus 1,5 m
Batterietyp und Kapazität	Hard pack 7,4V 2600mAh
Emulationen (Sprachen)	CPCL™ Kompatibilität, ESC/POS™, Zebra® ZPL-II®
Abmessungen (B x T x H) und Gewicht	120 x 152 x 70 mm, 0,6 kg