



Citizen CMP-20II & CMP-30II – Kompakt und ausdauernd

-  **Kraftvoller Akku für den ganzen Arbeitstag**
Diese Akkulaufzeit ist ideal für Anwendungen im Außendienst, wie Zustellung, Verkauf oder Lagerverwaltung, da die Drucker zuverlässig und ohne Unterbrechung einsatzbereit bleiben.
-  **Hohe Druckgeschwindigkeit auf Medien bis zu 2 bzw. 3 Zoll Breite**
Die Drucker erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 80 mm pro Sekunde (CMP-20II) bzw. 100 mm pro Sekunde (CMP-30II).
-  **Drop-in Papierlade-Mechanik für schnelle Medienwechsel**
Der Benutzer legt das Papier einfach in das Fach ein, ohne komplizierte Handgriffe vornehmen zu müssen.
-  **Optionale Ausstattung mit WLAN oder Bluetooth**
Diese flexiblen Anschlussmöglichkeiten erleichtern den Einsatz in unterschiedlichen IT-Umgebungen und machen den Drucker kompatibel mit modernen mobilen und stationären Geräten.
-  **Kompatibel mit allen aktuellen Betriebssystemen**
Die Citizen CMP-20II und CMP-30II sind mit allen gängigen Betriebssystemen wie Android, iOS, Windows und Linux kompatibel.

Eigenschaften

Drucktechnologie: Thermodirekt

Druckbreite (max.): 48 / 72 mm

Auflösung: 203 dpi

Druckgeschwindigkeit (max.): 80 / 100 mm/Sek.

Medienbreite: 25 bis 58 / 80 mm

Mediensensor: Papierende, opt.: Blackmark, Durchlichtsensor

Betriebssysteme: Android, iOS, Windows, Linux, macOS

Druckersprachen: Emulation CPCL und ESC/POS, optional ZPL Upgrade

Anbindung: USB, RS-232/seriell, opt.: WLAN, Bluetooth

Schutzart: IP42, Fallhöhe 1,5 m

Abmessungen (B x L x H): 96 x 136 x 58 mm / 120 x 152 x 70 mm

Gewicht: 442 / 630 g

Optionales Zubehör

Taschen und Schulterriemen

Auto-Adapter

Zusatzakku

Externes Akkuladegerät

Citizen CMP-20II & CMP-30II

Resolution	203 dpi
Print Speed (maximum)	3 inches (80 mm/s)
Print Width (maximum)	48 mm
Media Width (min to max)	58 mm
Roll Size (max), Core Size	Diameter 1.88 inches (48 mm)
Media Sensor	Paper end
Main Interface	Dual Interface Serial (RS-232 /mini DIN connector), USB (mini B connector)
Interface	Bluetooth Class 2 , Bluetooth with Apple™ MFi compatibility, Compact Wireless LAN
Environmental rating, drop test	Exceeds IP42. Survives multiple drops of 1.5 metres
Battery type and capacity	Li-Ion, 7.4 volt, 1800 mAh
Emulations (Languages)	ESC/POS™ , CPCL™ compatibility, Zebra® ZPL-II®
Size (W x D x H) and Weight	96 x 136 x 58 mm, 0.42 Kg

Citizen CMP-20II & CMP-30II

Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (Max.)	4 Zoll pro Sekunde (100 mm/Sek.)
Druckbreite (Maximal)	72 mm
Medienbreite (min. - max.)	25 bis 80 mm
Rollengröße (max.), Kerngröße	Durchmesser 2.20 Zoll (56 mm)
Mediensensor	Papierende und Blackmark
Hauptschnittstelle	Dual Interface Seriell (RS-232 / Mini-DIN-Stecker), USB (Ministecker Typ B)
Schnittstelle	Bluetooth mit Apple™ MFi Kompatibilität, Bluetooth Klasse 2, Compact Wireless LAN
Schutzart, Falltest	Übertrifft IP42, übersteht mehrfaches Herunterfallen aus 1,5 m
Batterietyp und Kapazität	Hard pack 7,4V 2600mAh
Emulationen (Sprachen)	CPCL™ Kompatibilität, ESC/POS™ , Zebra® ZPL-II®
Abmessungen (B x T x H) und Gewicht	120 x 152 x 70 mm, 0,6 kg