Datalogic Gryphon I GPS4400 2D

Nicht mehr verfügbar! Wir empfehlen: Datalogic Magellan 900i

Datalogic Gryphon I GPS4400 2D – Kompakter Präsentationsscanner

- Erfasst 1D, 2D, Post, Stapel und Composite Codes
- Verlässliches Scannen von Handys und Tablets
- Im Dauermodus werden Barcodes im Lesebereich automatisch erfasst
- Hohe Bewegungstoleranz für schnelle Scanvorgänge
- Robustes Gehäuse, gegen Wasser-, Staub- und Stoßschäden gesichert

Datalogic Gryphon I GPS4400 2D

Eigenschaften

Lesbare Codes: 1D, 2D, Post, Stapel und Composite (omni-direktional)

Feedback: Green Spot Technologie, LEDs und Beeper

Lesedistanz: 0 - ca. 40 cm

Anbindung: USB, RS-232/Seriell

Schutz: Fall: 1,2 m, Wasser und Staub: IP52

Betriebstemperatur: 0 bis 50 °C

Abmessungen (B x L x H): 7,4 x 9,5 x 6,4 cm

Gewicht: 178 g

Datalogic Gryphon I GPS4400 2D

barcotec
YOUR DIGITAL ENABLING SPECIALIST.

DEKODIERMÖGLICHKEITEN

1D / LINEARE CODES	Automatische Erkennung aller Standard Linearcodes und linearer GS1 DataBar™ Codes.
2D CODES	Aztec Code; China Han Xin Code; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code; Post Codes; Australian Post; British Post; Canadian Post; China Post; IMB; Japanese Post; KIX Post; Planet Code; Portuguese Post; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC); Swedish Post
STAPELCODES	EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites

ELEKTRISCHE DATEN

SPANNUNGSVERSORGUNG	5 VDC (+/- 5%)
STROMAUFNAHME	Betrieb (typisch): 175 mA (Max: 200 mA) Standby/Ruhezustand (typisch): Automatik-/Objekterkennungsmodus: 105 mA Trigger/serieller online Modus: 55 mA

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

ESD SCHUTZ (LUFTENTLADUNG)	16 kV
FALLSCHUTZ	Übersteht mehrere Stürze auf Beton aus 1,2 m / 4,0 ft Höhe
LUFTFEUCHTIGKEIT (NICHT KONDENSIEREND)	90%
SCHUTZ VOR STAUB UND WASSER	IP52
TEMPERATUR	Betrieb: 0 bis 50 °C / 32 bis 122 °F Lager/Transport: -40 bis 70 °C / -40 bis 158 °F
UMGEBUNGSLICHT	0 bis 100,000 lux

SCHNITTSTELLEN

SCHNITTSTELLEN	RS-232; USB: OEM USB; USB COM; USB HID Keyboard

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN	Mit Fußhalter: 12,1 x 10,7 x 7,3 cm / 4,8 x 4,2 x 2,9 in Ohne Fußhalter: 7,4 x 9,5 x 6,4 cm / 2,9 x 3,7 x 2,5 in
GEWICHT	Mit Fußhalter: 295,0 g / 10,4 oz Ohne Fußhalter: 178,0 g / 6,3 oz
VERFÜGBARE FARBEN	Schwarz; Weiß

LESELEISTUNG

AUFLÖSUNG (MAXIMUM)	1D / Linear Codes: 0,102 mm / 4 mils Data Matrix: 0,178 mm / 7 mils
BILDERFASSUNG	752 x 480 pixels Grafikformate: BMP, JPEG, TIFF Graustufen: 256, 16, 2
DRUCKKONTRAST (MINIMUM)	25%
LESEANZEIGEN	Beeper (Einstellbarer Ton und Lautstärke); Datalogic 'Green Spot' Lesebestätigung; Good Read LED
LESEBEREICH	Horizontal x vertikal: 40° H x 26° V
LESEWINKEL	Pitch: +/- 40°; Roll (Tilt): +/- 180°; Skew (Yaw): +/- 40°
LICHTQUELLE	Beleuchtung: 625 nm LED Zieleinrichtung: 650 nm VLD

LESEREICHWEITEN

TYPISCHE SCHÄRFENTIEFE	Abhängig von Druckkontrast, Auflösung und Umgebungslicht. Minimale Lesedistanz ermittelt anhand Symbollänge und Scanwinkel. Code 39: 5 mils: 2,6 bis 18,8 cm / 1,0 bis 7,4 in Code 39: 10 mils: 0,0 bis 37,9 cm / 0,0 bis 14,9 in Data Matrix: 10 mils: 2,3 bis 14,5 cm / 0,9 bis 5,7 in Data Matrix: 15 mils: 0,0 bis 23,2 cm / 0,0 bis 9,1 in EAN: 13 mils: 0,8 bis 42,2 cm / 0,3 bis 16,6 in PDF417: 10 mils: 0,0 bis 22,4 cm / 0,0 bis 8,8 in QR Code: 10 mils: 2,3 bis 14,3 cm / 0,9 bis 5,6 in

SICHERHEIT & ZERTIFIZIERUNG

AMTLICHE GENEHMIGUNGEN	Das Produkt besitzt für den bestimmungsgemäßen Gebrauch alle notwendigen Zulassungen bezüglich Siche. Die Kurzbeschreibung (Quick Reference Guide) enthält eine Liste mit allen Zulassungen.
EINHALTUNG DER UMWELTSCHUTZAUFLAGEN	Entspricht China ROHS; Entspricht EU ROHS;
LASER KLASSIFIZIERUNG	Achtung, Laserlicht tritt aus,- Nicht in den Strahl blicken; CDRH Class II; EN 60825-1 Class 2; IEC 60825 Class 2

NÜTZLICHE SOFTWARE UTILITIES

DATALOGIC ALADDIN™	Datalogic Aladdin Konfigurationssoftware steht zum kostenlosen Download zur Verfügung.
OPOS / JAVAPOS	JavaPOS Treiber stehen zum kostenlosen Download zur Verfügung. OPOS Treiber stehen zum kostenlosen Download zur Verfügung.
REMOTE HOST DOWNLOAD	senkt die Betriebskosten und erleichtert die Bedienung

GARANTIE

GARANTIE	3 Jahre