

Nicht mehr verfügbar! Wir empfehlen: Datalogic CODiScan



Datalogic RIDA DBT6400 – Fast scanning in pocket format

- ✓ Efficient data capture of 1D and 2D codes
- ✓ Bluetooth connectivity for easy connection to smartphones, tablets or PCs
- ✓ Compatibility with Android, Apple iOS and Windows devices
- ✓ Batch mode for data acquisition without data connection
- ✓ User-friendly white illumination and 4-point aiming system

Features

Readable codes: 1D, 2D, Post, Stack

Reading distance: 4 - 38 cm

Aiming: 4-point aiming cross

Feedback: LEDs, green spot and beeper

Connectivity: Bluetooth, USB

Battery: 3000 scans / 5 h

Protection: IP50

Operating temperature: 0 - 50 °C

Dimensions: 42 x 27 x 112 mm

Weight: 85 g

Optional accessories

Dockingstation

Removable battery

Lanyard

Mount

KABELLOSE KOMMUNIKATION

<i>Bluetooth FunkTechnologie</i>	Protokoll: Bluetooth 4.0 Certified Class 2 Funkfrequenz: 2,4 GHz Reichweite (Open Air): 25,0 m Reichweite gemessen unter Benutzung der Basisstation, die Reichweite mit anderen Bluetooth-Peripheriegeräten kann abweichen. Sicherheit: Datenverschlüsselung; Scannerauthentifizierung
----------------------------------	---

DEKODIERMÖGLICHKEITEN

<i>1D / Lineare Codes</i>	Automatische Erkennung aller Standard Linearcodes und linearer GS1 DataBar™ Codes.
<i>2D Codes</i>	Aztec Code, Aztec Mesas, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR Code, China Han Xin Code
<i>Postcodes</i>	Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, Japanese Post, KIX Post, Korea Post, Planet Code, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC)
<i>Stapelcodes</i>	EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites

ELEKTRISCHE DATEN

<i>Akku</i>	Batterietyp: Lithium-Ion 700 mAh Aufladezeit: 2,5 Stunden über die Basisstation oder über die USB-Verbindung zum Host Lesungen pro Akkuladung: mehr als 3.000 bzw. 5 Stunden (bei einer Lesung alle 6 Sekunden)
<i>Spannungsversorgung</i>	5 VDC +/- 5%

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

<i>Umgebungslicht</i>	0 - 100.000 lux
<i>Fallschutz</i>	Übersteht mehrere Stürze auf Beton aus 1,5 m / 5,0 ft Höhe
<i>ESD Schutz (Luftentladung)</i>	16 kV
<i>Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)</i>	5 - 95%
<i>Schutz vor Staub und Wasser</i>	IP50
<i>Temperatur</i>	Betrieb: 0 bis 50 °C / 32 bis 122 °F Lager/Transport: -20 bis 70 °C / -4 bis 158 °F

SCHNITTSTELLEN

<i>Schnittstellen</i>	USB COM, USB-OEM, USB Keyboard (nur mit Basisstation BC6020)
-----------------------	--

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

<i>Verfügbare Farben</i>	Hellgrün/Weiß; Schwarz; Schwarz/Silber
<i>Abmessungen</i>	11,25 x 4,23 x 2,75 cm / 4,4 x 1,6 x 1,0 in
<i>Gehäuse</i>	Nur beim Healthcare-Modell: Desinfizierbares Gehäuse behandelt mit antimikrobiellen Zusätzen (ISO22196 kompatibel)
<i>Gewicht</i>	Mit Batterien: 85,0 g / 3,0 oz

LESELEISTUNG

<i>Bilderfassung</i>	Graphikformate: BMP, JPEG, TIFF; Graustufen: 256, 16, 2; JPEG; JPEG, TIFF
<i>Bildsensor</i>	WVGA: 752 x 480 pixels
<i>Lichtquelle</i>	Zieleinrichtung: 650 nm VLD Beleuchtung: Weißlicht
<i>Bewegungsspielraum</i>	25 IPS
<i>Druckkontrast (Minimum)</i>	15%
<i>Lesewinkel</i>	Pitch: +/- 65°; Roll (Tilt): up to 360°; Skew (Yaw): +/- 60°
<i>Leseanzeigen</i>	Vibration; Beeper, Lautsprecher; Datalogics 'Green Spot' für visuelles Lese-Feedback; Lesebestätigung auch durch LEDs im Gehäuse
<i>Auflösung (Maximum)</i>	4 mil

LESEREICHWEITEN

<i>Typische Schärfentiefe</i>	5,0 mil : 6,5 bis 21,0 cm / 2,6 bis 8,2 in 13,0 mil : 5,5 bis 39,0 cm / 2,2 bis 15,2 in Data Matrix 15,0 mil : 4,0 bis 25,0 cm / 1,6 bis 9,8 in
-------------------------------	---

SICHERHEIT & ZERTIFIZIERUNG

<i>Amtliche Genehmigungen</i>	Das Produkt besitzt für den bestimmungsgemäßen Gebrauch alle notwendigen Zulassungen bezüglich Sicherheit. Die Kurzbeschreibung (Quick Reference Guide) enthält eine Liste mit allen Zulassungen.
<i>Umweltschutzaufgaben</i>	Entspricht China ROHS; Entspricht EU ROHS
<i>Laser Klassifizierung</i>	Achtung: Laserlicht tritt aus, nicht in den Strahl blicken; IEC 64871 Exempt Class

NÜTZLICHE SOFTWARE UTILITIES

<i>Datalogic Aladdin™</i>	Datalogic Aladdin Konfigurationssoftware steht zum kostenlosen Download zur Verfügung.
<i>OPOS / JavaPOS</i>	OPOS und JavaPOS Treiber stehen zum kostenlosen Download zur Verfügung.
<i>Remote Host Download</i>	Senkt die Betriebskosten und erleichtert die Bedienung

GEWÄHRLEISTUNG

<i>Gewährleistung</i>	3 Jahre
-----------------------	---------