



Citizen CL-E321 & CL-E331 – Label printing made easy

- ✓ Thermal transfer and direct thermal printing in compact dimensions
- ✓ Quick installation and easy operation
- ✓ Easy exchange of media rolls due to innovative mechanics
- ✓ High print resolution for graphics and logos
- ✓ Optionally available in classic black or elegant white

Features

Printing technology: Thermal transfer and direct thermal

Print width (max.): 4 inch (104 mm)

Resolution: 203 dpi / 300 dpi

Print speed (max.): 200 mm/sec.

Media width: 25 to 118 mm

Media thickness: 0.06 to 0.2 mm

Media types: Roll media

Media sensor: Blackmark - Adjustable

Operating systems: Windows, Windows Server, Linux, macOS

Printer languages: Zebra ZPL-II and Datamax I-Class, DMX400, DMX800, BASIC interpreter

Connection: USB 2.0, RS-232/serial, LAN

Dimensions (W x L x H): 178 x 266 x 173 mm

Weight: 2.6 kg

Optional accessories

Automatic cutter

High-speed cutter

Print head cleaning pen set

Modell	CL-E321
Drucktechnologie	Thermotransfer und Thermodirekt
Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (Max.)	8 Zoll pro Sekunde(200 mm/Sek.)
Druckbreite (Maximal)	4 Zoll (104 mm)
Medienbreite (min. - max.)	1 bis 4 Zoll (25 bis 118 mm)
Rollengröße (max.), Kerngröße	Innendurchmesser 5 inches (125 mm) Kerngröße 1 inch (25mm)
Papierstärke (min. - max.)	63.5 bis 190 µm
Medienlänge (min. - max.)	0.25 zu 100 Zoll (6.35 zu 254 mm)
Mediensensor	Verstellbar: Durchlicht und Blackmark
Hauptschnittstelle	Triple interface USB 2.0, RS-232 und 10/100 Ethernet
Farbbandgröße	2.6 Zoll (60 mm) maximaler Aussendurchmesser. 300 Meter Länge. 1 Zoll (25mm) Kern
Farbbandwicklung und -Typ	Farbseite außen. Wachs, Wachs/Harz oder Harz
Mechanik	Clamshell, einfacher Papierwechsel durch weit-öffnende Bauart
Bedienfeld	Ein LED, Taste: Feed
Emulationen (Sprachen)	Datamax® DMX, Cross-Emulation™ - Automatisches Umschalten zwischen Zebra® und Datamax®, Zebra® ZPL2®, CBI™ BASIC Interpreter, Eltron® EPL2®
Treiber und Software	Kostenlos auf CD im Lieferumfang, für verschiedene Betriebssysteme
NV Flash Speicher	16 MB Gesamt, 4 MB für Anwender verfügbar,
Abmessungen (B x T x H) und Gewicht	178 x 266 x 173 mm, 2.6 Kg
Garantie	2 Jahre für Drucker, 50 km oder 6 Monate für Druckkopf
EMV und Sicherheitsnormen	CE, TÜV, UL, FCC, VCCI

Modell	CL-E331
Drucktechnologie	Thermotransfer und Thermodirekt
Auflösung	300 dpi
Druckgeschwindigkeit (Max.)	6 Zoll pro Sekunde (150 mm/Sek.)
Druckbreite (Maximal)	4 Zoll (104 mm)
Medienbreite (min. - max.)	1 bis 4 Zoll (25 bis 118 mm)
Rollengröße (max.), Kerngröße	Innendurchmesser 5 inches (125 mm) Kerngröße 1 inch (25mm)
Papierstärke (min. - max.)	63.5 bis 190 µm
Medienlänge (min. - max.)	0.25 to 64 Zoll (6.35 to 1625.6 mm)
Mediensensor	Verstellbar: Durchlicht, Einkerbung und Blackmark
Hauptschnittstelle	Triple interface USB 2.0, RS-232 und 10/100 Ethernet
Farbbandgröße	2.6 Zoll (60 mm) maximaler Aussendurchmesser. 300 Meter Länge. 1 Zoll (25mm) Kern
Farbbandwicklung und -Typ	Farbseite außen. Wachs, Wachs/Harz oder Harz
Mechanik	Hi-Lift™ Metall Mechanik mit weit zu öffnendem Druckkopf
Emulationen (Sprachen)	Datamax® DMX, Cross-Emulation™ - Automatisches Umschalten zwischen Zebra® und Datamax®, Zebra® ZPL2®, CBI™ BASIC Interpreter, Eltron® EPL2®
Treiber und Software	Kostenlos zum Download von der Webseite, für verschiedene Betriebssysteme
NV Flash Speicher	16 MB Gesamt, 4 MB für Anwender verfügbar,
Abmessungen (B x T x H) und Gewicht	178 x 266 x 173 mm, 2.6 Kg
Cutter	Guillotine Typ, werkseitig installierbar
Garantie	2 Jahre oder 100 km fu?r Drucker, 6 Monate oder 50 km fu?r Druckkopf im TT Modus oder 30 km fu?r Druckkopf im DT Modus
EMV und Sicherheitsnormen	CE, TÜV, UL, FCC, VCCI