

Citizen CL-E720 & CL-E730



Citizen CL-E720 & CL-E730 – Robust reliability

- ✓ Sturdy metal housing for use in harsh industrial environments
- ✓ Processing of rolls with a large outer diameter of up to 8 inches
- ✓ Monitoring of the printing process by several sensors
- ✓ Clear and illuminated display for a quick overview
- ✓ Reduced electricity costs due to efficient standby mode

Features

Printing technology: Thermal transfer and direct thermal

Print width (max.): 4 inch (104 mm)

Resolution: 203 / 300 dpi

Print speed (max.): 200 mm/sec.

Media width: 12.5 to 118 mm

Media thickness: 0.06 - 0.25 mm

Media types: Roll and fold media, plain, die-cut and perforated, price labels, tickets

Media sensor: Transmissive, black mark and ribbon near end - Adjustable

Ribbon winding and type: ink side in or out, wax, wax/resin and resin

Operating systems: Windows, Windows Server, Linux, macOS

Printer languages: Automatic switching Zebra ZPL-II and Datamax I-Class, DMX400

Connection: USB 2.0, LAN/Ethernet, opt.: WLAN, RS-232/serial, parallel

Dimensions (W x L x H): 250 x 458 x 261 mm

Weight: 11 kg

Optional accessories

Autocutter CL-E720-Cutter-S

Peeler CL-E720-Peeler

External rewinder CLP-REW125

Print head cleaning pen set

Citizen CL-E720 & CL-E730

Modell	CL-S700II / CL-S703II
Drucktechnologie	Thermotransfer und Thermodirekt
Auflösung	203 dpi / 300 dpi
Druckgeschwindigkeit (Max.)	10 Zoll pro Sekunde (254 mm/Sek.)
Druckbreite (Maximal)	4 Zoll (104 mm)
Medienbreite (min. - max.)	1 bis 4 Zoll (25 bis 118 mm)
Rollengröße (max.), Kerngröße	Aussendurchmesser 8 Zoll (200 mm) Kerngröße 1 Zoll (25mm) plus Schlitz für Aussenrolle
Papierstärke (min. - max.)	63.5 bis 254 µm
Medienlänge (min. - max.)	0.25 zu 99.99 Zoll (6.35 to 2539.74 mm)
Mediensensor	Verstellbar: Rücksensor und hochauflösender Front Sensor
Hauptschnittstelle	Triple interface USB, parallel and seriell eingebaut, tauschbarer Schnittstellen-Steckplatz für optionale Karten
Optionale Schnittstellen	Wireless LAN 802.11b und 802.11g Standard, 100 Meter, 64/128 bit WEP, WPA, bis zu 54Mbps, Ethernet (10/100 BaseT)
Farbbandgröße	3.4 Zoll (86.5 mm) maximaler Aussendurchmesser. 450 Meter Länge.
Farbbandwicklung und -Typ	Farbseite innen oder außen, autom. Erkennung; Wachs, Wachs/Harz oder Harz
Farbbandsystem	ARCP™ Bandkontroll-Technologie
Mechanik	Hi-Lift™ Metall Mechanik mit weit zu öffnendem Druckkopf
Bedienfeld	4 Tasten, beleuchtetes 4-Zeilen Grafik LCD Display
Emulationen (Sprachen)	Datamax® DMX, Cross-Emulation™ - Automatisches Umschalten zwischen Zebra® und Datamax®, Zebra® ZPL2®, CBI™ BASIC Interpreter, Eltron® EPL2®
Treiber und Software	Kostenlos auf CD im Lieferumfang, für verschiedene Betriebssysteme
NV Flash Speicher	16 MB Gesamt, 4 MB für Anwender verfügbar,
Modell	CL-S700II
Abmessungen (B x T x H) und Gewicht	255 x 490 x 265 mm, 13,3 kg
Modell	CL-S700RII
Abmessungen (B x T x H) und Gewicht	255 x 490 x 385 mm, 17,6 kg
Garantie	2 Jahre für Drucker, 50 km oder 6 Monate für Druckkopf