



## Citizen CL-S400DTII – Print price tags and tickets easily

- ✓ Flexible media forms and thicknesses: labels, price tags and tickets
- ✓ Roll or stack feeding of the media - quick media changes
- ✓ Clear LCD display and easy-to-read buttons
- ✓ Robust and simple construction with external roll holder
- ✓ Integrated power supply unit for space saving

## Features

**Printing technology:** Thermodirect

**Printing width** (max.): 4 inch (104 mm)

**Resolution:** 203 dpi

**Printing speed** (Max.): 8 inch (200 mm) /sec.

**Media width:** 19.5 to 118 mm

**Media thickness:** 0.06 to 0.25 mm

**Media types:** Roll and fold media, plain, die-cut and perforated, price labels, tickets

**Media sensor:** Transmissive, indent and black mark - Adjustable

Incl. external **roll holder**

**Operating systems:** Windows, Windows Server, Linux, macOS

**Printer languages:** Datamax DMX, Cross-Emulation - Zebra ZPL2, CBI BASIC Interpreter, Eltron EPL2

**Connection:** USB, Ethernet, optional: Wi-Fi, Bluetooth, serial, parallel

**Dimensions** (W x L x H): 206 x 149 x 150 mm

**Weight:** 2.68 kg

## Optional accessories

**Peeler (dispensing edge)**

**Cutter**

**External roll holder 8 inch**

**Print head cleaning pen set**

Modell	CL-S400DTII
Drucktechnologie	Thermodirekt
Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (Max.)	8 Zoll pro Sekunde(200 mm/Sek.)
Druckbreite (Maximal)	4 Zoll (104 mm)
Medienbreite (min. - max.)	0,5 - 4,6 Zoll (12,5 - 118 mm)
Rollengröße (max.), Kerngröße	Innendurchmesser 5 Zoll (125 mm) Aussendurchmesser 8 Zoll (200mm) Kerngröße 1 Zoll (25mm)
Papierstärke (min. - max.)	63.5 bis 254 µm
Medienlänge (min. - max.)	0.25 zu 99.99 Zoll (6.35 to 2539.74 mm)
Mediensensor	Verstellbar: Durchlicht, Einkerbung und Blackmark
Hauptschnittstelle	Dual Interface USB 2.0 + 10/100 Ethernet (LAN) mit LinkServer™
Optionale Schnittstellen	USB, Bluetooth mit Apple™ MFi Kompatibilität, Serial, Parallel, Wireless LAN 802.11b und 802.11g Standard, 100 Meter, 64/128 bit WEP, WPA, bis zu 54Mbps
Mechanik	Hi-Lift™ Metall Mechanik mit weit zu öffnendem Druckkopf
Bedienfeld	4 Tasten, 2-farbig hinterleuchtetes LCD Display mit 16 x 2 Punkten und Menükonfigurationssystem
Emulationen (Sprachen)	Datamax® DMX, Cross-Emulation™ - Automatisches Umschalten zwischen Zebra® und Datamax®, Zebra® ZPL2®, CBI™ BASIC Interpreter, Eltron® EPL2®
Treiber und Software	Kostenlos zum Download von der Webseite, für verschiedene Betriebssysteme
Abmessungen (B x T x H) und Gewicht	206 x 149 x 150mm, 2,68 kg (ohne Rollenhalterung)
Cutter	Guillotine Typ, vom Händler installierbar