



Denso Navigation TAG – Pick by Light reimaged

- ✓ Combination of RFID technology and LED
- ✓ Intuitive use through app and automatic LED lighting
- ✓ Easy mounting and multiple mounting options
- ✓ Battery change possible without special tools
- ✓ Robust polycarbonate housing, protected against environmental influences

Features

RFID technology: UHF

Read / write distance: max. 8 m

Battery: button cell CR2032, up to 100 days operating time

Mounting: screws (M5), cable ties, double-sided adhesive tape etc.

Material: Polycarbonate

Protection: Corresponds to IP53

Operating temperature: -30 to +60 °C

Dimensions (W x L x H): 100 x 30 x 9 mm

Weight: approx. 26 g (with battery)

Hersteller	Securitag Assembly Group, Taiwan
Tag-Kommunikationsmethode	UHF
Frequenzbereich	860 - 960 MHz, Global Band
Energieversorgung	Batterie (Knopfzelle CR2032)
Betriebszeit	100 Tage (falls ein Zyklus, in dem das Licht eine Sekunde lang an- und 59 Sekunden lang ausgeschaltet ist, 1440 Mal pro Tag wiederholt wird) * Die Betriebszeit ist ein Referenzwert, der bei Raumtemperatur gemessen wurde und in Abhängigkeit von den tatsächlichen Betriebsbedingungen variiert. * Der Wert wurde unter Nutzung von Panasonic Knopfzellen ermittelt.
Schreib-/Leseabstand	Bis zu 8 m (mit dem SP1-RFID-Lesegerät. Kann je nach Umgebung variieren)
Betriebstemperatur	-30°C bis +60°C * Sollte innerhalb der Betriebstemperatur des SP1 (-20 bis +40°C) verwendet werden.
Schutzgrad	Entspricht IP53
Sturzfestigkeit	Überlebt einmalige Stürze von 1,2 m auf Beton (20 Tags getestet)
LED Farbe	Rot
Gewicht	Ca. 26 g (einschließlich Batterie)
Material	Polycarbonat
Befestigungsmethode	M5 Schrauben, doppelseitiges Klebeband, Kabelbinder (nicht inkl.)

