Denso BHT-800

Nicht mehr verfügbar! Wir empfehlen: Denso BHT-S30 & BHT-S40

Leicht und handlich

- Leicht und handlich, nur 220 g schwer
- Robuste Bauweise – widersteht Stürzen und ist gegen Wasser und Staub geschützt
- Drahtlose oder kabelgebundene Datenübertragung
- 2,6 Zoll Display sowie robuste Tastatur zur einfachen Bedienung
- Denso OS Betriebssystem

Denso BHT-800

Eigenschaften

Display: 2,6 Zoll, 240 x 320 px

Tastatur: 25 Tasten, 2 Auslöser

Betriebssystem: Denso OS

Lesbare Codes: 1D und 2D

Leseabstand: 1D: 0 - 50 cm / 2D: 3 - 19,5 cm

Betriebsdauer / Akkuladung: ca. 25 h

Drahtlose Schnittstellen: Bluetooth, WLAN

Dockingstation Schnittstellen: USB, LAN, RS-232

Schutz: IP54, bis 1,2 Meter sturzsicher

Abmessungen (B x L x H): 49 x 182 x 28 mm

Gewicht: 220 g

Optionales Zubehör

Schutzhülle

Hüfttasche

Handschlaufe

Akku

1- & 4-fach Akkuladestation

1- & 4-fach Dockingstation

Denso BHT-800

barcotec
YOUR DIGITAL ENABLING SPECIALIST.

			Barcode-Modell				2D-Modell		
			Batch-Modell	WLAN-Model	Bluetooth-Modell	WLAN / Bluetooth- Modell	Batch-Modell	Wireless LAN Model	Bluetooth-Modell
Format			BHT-805B	BHT-805BW	BHT-805BB	BHT-805BWB	BHT-825Q	BHT-825QW	BHT-825QB
OS			BHT-OS						
CPU			32 bit RISC CPU						
Speicher (Flashspeicher)[1]			32 MB (Platz für Nutzerdaten ca. 21MB)						
Display	Größe[2]		QVGA (240×320 Punkte)						
	Anzeigesystem		Flüssigkristall Dot-Matrix-Display (Farbe)						
	Zeichen-Display[3]	16-Punkt-Schrift	15 Zeichen x 20 Zeilen (volle Breite), 30 Zeichen x 20 Zeilen (halbe Breite)						
		24-Punkt-Schrift	10 Zeichen x 13 Zeilen (volle Breite), 20 Zeichen x 13 Zeilen (halbe Breite)						
	Hintergrundbeleuchtung		Weißes LED						
Scanner	Methode		Advanced Scan (CCD)				Bereichssensor		
	Scan-Codes	2D-Code	–				QR Code, Micro QR Code, SQRC, iQR, PDF417, Micro PDF417, Maxi Code, DataMartix (ECC200), EAN.UCC Composite (GS1 DataBar Composite)		
		Barcodes	EAN-13/-8(JAN-13/-8), UPC-A/-E, UPC/EAN(mit Ergänzung), Interleaved 2 von 5, CODABAR(NW-7), CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128(EAN-128), Standard 2 von 5, RSS(GS1 DataBar)				EAN-13/-8(JAN-13/-8), UPC-A/-E, UPC/EAN (mit Ergänzung), Interleaved 2 von 5, CODABAR(NW-7), CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128(EAN-128), GS1 DataBar(RSS)		
	Mindest-auflösung	2D-Code	–				0,20mm		
		Barcodes	0,125mm				0,15mm		
	Referenzposition Scan		–				90mm		
	Marker		–				Area guide marker		
	Lesebestätigung		3-Farb-LED (Rot/Blau/Grün), Lautsprecher, Vibration						
Tastatur	Anzahl Tasten		25 Tasten (incl. Ein/Aus) + 2 Auslöser						
Kommuni-kation	Optische Schnitt-stelle	Übertragungs-System	Infrarot (IrDA Ver. 1.3 [Lower Power] physical layer compliant)						
		Übertragungs-geschwindigkeit	~115.2KBit/s, 460.8KBit/s, 4MBit/s[4]						
		Übertragungs-abstand	Ca. 0,15 m max.						
	Drahtlos-Schnitt-stelle	Kompatible Standards	–	IEEE802.11b/g	–	IEEE802.11b/g	–	IEEE802.11b/g	–
		Übertragungs-Reichweite[5]	–	Innen: ca. 75m, Außen: ca. 200m	–	Innen: ca. 75m, Außen: ca. 200m	–	Innen: ca. 75m, Außen: ca. 200m	–
		Zugriffssystem	–	Infrastruktur-modus, Ad-hoc-Modus	–	Infrastruktur-modus, Ad-hoc-Modus	–	Infrastruktur-modus, Ad-hoc-Modus	–
		Sicherheit	–	WEP40,128, WPA-PSK(TKIP), WPA2-PSK(AES), WPA-1x(TKIP/ EAP-TLS,PEAP), WPA2-1x(AES/ EAP-TLS,PEAP), 802.1x(EAP-TLS,PEAP)	–	WEP40, 128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA-1x (TKIP/EAP-TLS, PEAP), WPA2-1x (AES/EAP-TLS, PEAP), 802.1x (EAP-TLS, PEAP)	–	WEP40,128, WPA-PS(TKIP), WPA2-PSK(AES), WPA-1x(TKIP/ EAP-TLS,PEAP), WPA2-1x(AES/ EAP-TLS,PEAP), 802.1x(EAP-TLS,PEAP)	–
	Bluetooth		–	–	Bluetooth Ver. 1.2 basiert Klasse 2		–	–	Bluetooth Ver. 1.2 basiert Klasse 2
Strom	Hauptakku		Lithium-Ionen-Akku						
	Betriebsdauer[6]		ca. 27 Std.[7]				ca. 24 Std.[7]		
			–	ca. 20 Std.[8]	ca. 27 Std.[9]	ca. 20 Std.[8]	–	ca. 18 Std.[8]	ca. 18 Std.[9]
Zusatzfunktionen			Uhr, Beeper, Vibrationsalarm, Akkuanzeige, Fernruf-Funktion						
Betriebs-Anforder-ungen	Einsatzbereich[10]		–20°C~5 °C						
	Sicherheitsstandard		IP54						
	Sturzfestigkeit[11]		Über 1000-fache Wiederholung aus 0,2 m Höhe/10-fach auf jede der 6 Seiten (60 Stürze insges.) aus 1,2m Höhe über Betonuntergrund						
Gewicht (incl. Akku)			Ca. 220 g				Ca. 230 g		