



Citizen CL-E300 & CL-E303 – Kompakt und bestens vernetzt

-  **Schnelle Druckgeschwindigkeit von bis zu 200 mm pro Sekunde**
Durch die schnelle Verarbeitung werden Wartezeiten minimiert und die Produktivität gesteigert.
-  **Einfacher Rollenwechsel dank patentierter Mechanik**
Die Druckerabdeckung kann weit geöffnet werden, sodass Benutzer problemlos Zugang zum Innenraum des Druckers haben.
-  **Verstellbarer Mediensensor für optimale Druckergebnisse**
Mit dieser Funktion lassen sich verschiedene Etikettenformate flexibel einsetzen.
-  **Optionaler Cutter oder Peeler für umfangreichere Etikettendrucke möglich**
Der Cutter ermöglicht das automatische Schneiden der Etiketten, während der Peeler die Etiketten sofort einsatzbereit abzieht.
-  **Vielfältige Anschlussmöglichkeiten**
Die Drucker sind mit Standardanschlüssen wie USB und LAN sowie einer optionalen WLAN-Schnittstelle ausgestattet.

Eigenschaften

Drucktechnologie: Thermodirekt

Druckbreite (Max.): 4 Zoll (104 mm)

Auflösung: 203 dpi oder 300 dpi (Modell CL-E303)

Druckgeschwindigkeit (Max.): 200 mm/Sek.

Medienbreite: 25,4 bis 118,1 mm

Medienstärke: bis 0,15 mm

Mediensensor: Blackmark und Durchlicht - Verstellbar

Betriebssysteme: Windows, Windows Server, Linux, macOS

Druckersprachen: Automatisches Umschalten Zebra ZPL-II und Datamax I-Class, DMX400, BASIC interpreter

Anbindung: USB 2.0, RS-232/Seriell und LAN/Ethernet

Abmessungen (B x L x H): 170 x 208 x 152 mm

Gewicht: 2 kg

Optionales Zubehör

Automatischer Cutter

Hochgeschwindigkeits-Cutter

Druckkopf Reinigungstift-Set

Citizen CL-E300 & CL-E303

Modell	CL-E300
Drucktechnologie	Thermodirekt
Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (Max.)	8 Zoll pro Sekunde(200 mm/Sek.)
Druckbreite (Maximal)	4 Zoll (104 mm)
Medienbreite (min. - max.)	1 bis 5 Zoll (25.4 bis 118.1 mm)
Rollengröße (max.), Kerngröße	Innendurchmesser 5 inches (125 mm) Kerngröße 1 inch (25mm)
Mediensensor	Verstellbar: Durchlicht und Blackmark
Hauptschnittstelle	Triple interface USB 2.0, RS-232 und 10/100 Ethernet
Emulationen (Sprachen)	Cross-Emulation™ - Automatisches Umschalten zwischen Zebra® und Datamax®, CBI™ BASIC Interpreter, Eltron® EPL2®, Zebra® ZPL2®, Datamax® DMX
Treiber und Software	Kostenlos auf CD im Lieferumfang, für verschiedene Betriebssysteme
NV Flash Speicher	16 MB Gesamt, 4 MB für Anwender verfügbar,
Garantie	2 Jahre für Drucker, 30 km oder 6 Monate für Druckkopf
EMV und Sicherheitsnormen	CE, TÜV, UL, FCC, VCCI

Modell	CL-E303
Drucktechnologie	Thermodirekt
Auflösung	300 dpi
Druckgeschwindigkeit (Max.)	6 Zoll pro Sekunde (150 mm/Sek.)
Druckbreite (Maximal)	4 Zoll (104 mm)
Medienbreite (min. - max.)	1 bis 5 Zoll (25.4 bis 118.1 mm)
Rollengröße (max.), Kerngröße	Innendurchmesser 5 inches (125 mm) Kerngröße 1 inch (25mm)
Mediensensor	Verstellbar: Durchlicht und Blackmark
Hauptschnittstelle	Triple interface USB 2.0, RS-232 und 10/100 Ethernet
Emulationen (Sprachen)	Cross-Emulation™ - Automatisches Umschalten zwischen Zebra® und Datamax®, Datamax® DMX, Zebra® ZPL2®, CBI™ BASIC Interpreter, Eltron® EPL2®
Treiber und Software	Kostenlos auf CD im Lieferumfang, für verschiedene Betriebssysteme
NV Flash Speicher	16 MB Gesamt, 4 MB für Anwender verfügbar,
Garantie	2 Jahre für Drucker, 30 km oder 6 Monate für Druckkopf
EMV und Sicherheitsnormen	CE, TÜV, UL, FCC, VCCI