



Citizen CL-E720 & CL-E730 – Robuste Verlässlichkeit



Stabiles Metallgehäuse für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen

Das robuste Design gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.



Verarbeitung von Rollen mit einem großen Außendurchmesser von bis zu 8 Zoll

Reduziert die Häufigkeit von Rollenwechseln und erhöht die Effizienz bei hohen Druckvolumen.



Überwachung des Druckvorgangs durch mehrere Sensoren

Erkennt automatisch Medienende, Fehlausrichtungen oder andere mögliche Störungen, sodass der Drucker schnell reagieren kann, um Unterbrechungen oder fehlerhafte Drucke zu vermeiden.



Übersichtliches und beleuchtetes Display für einen schnellen Überblick

Das gut ablesbare Display ermöglicht eine einfache Bedienung und schnelle Statusüberprüfung.



Reduzierte Stromkosten durch den effizienten Standby-Modus

Dieser Modus schaltet den Drucker automatisch in einen energiesparenden Zustand, sobald er nicht in Betrieb ist, wodurch die Betriebskosten gesenkt werden.

Eigenschaften

Drucktechnologie: Thermotransfer und Thermodirekt

Druckbreite (max.): 4 Zoll (104 mm)

Auflösung: 203 / 300 dpi

Druckgeschwindigkeit (Max.): 200 mm/Sek.

Medienbreite: 12,5 bis 118 mm

Medienstärke: 0,06 - 0,25 mm

Medientypen: Rollen- und Faltmedien, glatt, gestanzt und perforiert, Preisschilder, Tickets

Mediensensor: Durchlicht, Blackmark und Farbband-Nahe-Ende – Verstellbar

Farbbandwicklung und -Typ: Farbseite innen oder außen, Wachs, Wachs/Harz und Harz

Betriebssysteme: Windows, Windows Server, Linux, macOS

Druckersprachen: Automatisches Umschalten Zebra ZPL-II und Datamax I-Class, DMX400

Anbindung: USB 2.0, LAN/Ethernet, opt.: WLAN, RS-232/Seriell, Parallel

Abmessungen (B x L x H): 250 x 458 x 261 mm

Gewicht: 11 kg

Optionales Zubehör

Autocutter CL-E720-Cutter-S

Peeler CL-E720-Peeler

Externer Aufwickler CLP-REW125

Druckkopf Reinigungstift-Set

Citizen CL-E720 & CL-E730

Modell	CL-S700II / CL-S703II
Drucktechnologie	Thermotransfer und Thermodirekt
Auflösung	203 dpi / 300 dpi
Druckgeschwindigkeit (Max.)	10 Zoll pro Sekunde (254 mm/Sek.)
Druckbreite (Maximal)	4 Zoll (104 mm)
Medienbreite (min. - max.)	1 bis 4 Zoll (25 bis 118 mm)
Rollengröße (max.), Kerngröße	Aussendurchmesser 8 Zoll (200 mm) Kerngröße 1 Zoll (25mm) plus Schlitz für Aussenrolle
Papierstärke (min. - max.)	63.5 bis 254 µm
Medienlänge (min. - max.)	0.25 zu 99.99 Zoll (6.35 to 2539.74 mm)
Mediensensor	Verstellbar: Rücksensor und hochauflösender Front Sensor
Hauptschnittstelle	Triple interface USB, parallel and seriell eingebaut, tauschbarer Schnittstellen-Steckplatz für optionale Karten
Optionale Schnittstellen	Wireless LAN 802.11b und 802.11g Standard, 100 Meter, 64/128 bit WEP, WPA, bis zu 54Mbps, Ethernet (10/100 BaseT)
Farbbandgröße	3.4 Zoll (86.5 mm) maximaler Aussendurchmesser. 450 Meter Länge.
Farbbandwicklung und -Typ	Farbseite innen oder außen, autom. Erkennung; Wachs, Wachs/Harz oder Harz
Farbbandsystem	ARCP™ Bandkontroll-Technologie
Mechanik	Hi-Lift™ Metall Mechanik mit weit zu öffnendem Druckkopf
Bedienfeld	4 Tasten, beleuchtetes 4-Zeilen Grafik LCD Display
Emulationen (Sprachen)	Datamax® DMX, Cross-Emulation™ - Automatisches Umschalten zwischen Zebra® und Datamax®, Zebra® ZPL2®, CBI™ BASIC Interpreter, Eltron® EPL2®
Treiber und Software	Kostenlos auf CD im Lieferumfang, für verschiedene Betriebssysteme
NV Flash Speicher	16 MB Gesamt, 4 MB für Anwender verfügbar,
Modell	CL-S700II
Abmessungen (B x T x H) und Gewicht	255 x 490 x 265 mm, 13,3 kg
Modell	CL-S700RII
Abmessungen (B x T x H) und Gewicht	255 x 490 x 385 mm, 17,6 kg
Garantie	2 Jahre für Drucker, 50 km oder 6 Monate für Druckkopf