



## Citizen CMP-20II & CMP-30II – Kompakt und ausdauernd



### **Kraftvoller Akku für den ganzen Arbeitstag**

Diese Akkulaufzeit ist ideal für Anwendungen im Außendienst, wie Zustellung, Verkauf oder Lagerverwaltung, da die Drucker zuverlässig und ohne Unterbrechung einsatzbereit bleiben.



### **Hohe Druckgeschwindigkeit auf Medien bis zu 2 bzw. 3 Zoll Breite**

Die Drucker erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 80 mm pro Sekunde (CMP-20II) bzw. 100 mm pro Sekunde (CMP-30II).



### **Drop-in Papierlade-Mechanik für schnelle Medienwechsel**

Der Benutzer legt das Papier einfach in das Fach ein, ohne komplizierte Handgriffe vornehmen zu müssen.



### **Optionale Ausstattung mit WLAN oder Bluetooth**

Diese flexiblen Anschlussmöglichkeiten erleichtern den Einsatz in unterschiedlichen IT-Umgebungen und machen den Drucker kompatibel mit modernen mobilen und stationären Geräten.



### **Kompatibel mit allen aktuellen Betriebssystemen**

Die Citizen CMP-20II und CMP-30II sind mit allen gängigen Betriebssystemen wie Android, iOS, Windows und Linux kompatibel.

## Eigenschaften

**Drucktechnologie:** Thermodirekt

**Druckbreite** (max.): 48 / 72 mm

**Auflösung:** 203 dpi

**Druckgeschwindigkeit** (max.): 80 / 100 mm/Sek.

**Medienbreite:** 25 bis 58 / 80 mm

**Mediensensor:** Papierende, opt.: Blackmark, Durchlichtsensor

**Betriebssysteme:** Android, iOS, Windows, Linux, macOS

**Druckersprachen:** Emulation CPCL und ESC/POS, optional ZPL Upgrade

**Anbindung:** USB, RS-232/seriell, opt.: WLAN, Bluetooth

**Schutzart:** IP42, Fallhöhe 1,5 m

**Abmessungen** (B x L x H): 96 x 136 x 58 mm / 120 x 152 x 70 mm

**Gewicht:** 442 / 630 g

## Optionales Zubehör

**Taschen und Schulterriemen**

**Auto-Adapter**

**Zusatzakku**

**Externes Akkuladegerät**

# Citizen CMP-20II & CMP-30II

|                                 |                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Resolution                      | 203 dpi                                                                           |
| Print Speed (maximum)           | 3 inches (80 mm/s)                                                                |
| Print Width (maximum)           | 48 mm                                                                             |
| Media Width (min to max)        | 58 mm                                                                             |
| Roll Size (max), Core Size      | Diameter 1.88 inches (48 mm)                                                      |
| Media Sensor                    | Paper end                                                                         |
| Main Interface                  | Dual Interface Serial (RS-232 /mini DIN connector), USB (mini B connector)        |
| Interface                       | Bluetooth Class 2 , Bluetooth with Apple™ MFi compatibility, Compact Wireless LAN |
| Environmental rating, drop test | Exceeds IP42. Survives multiple drops of 1.5 metres                               |
| Battery type and capacity       | Li-Ion, 7.4 volt, 1800 mAh                                                        |
| Emulations (Languages)          | ESC/POS™ , CPCL™ compatibility, Zebra® ZPL-II®                                    |
| Size (W x D x H) and Weight     | 96 x 136 x 58 mm, 0.42 Kg                                                         |

|                                            |                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auflösung</b>                           | 203 dpi                                                                           |
| <b>Druckgeschwindigkeit (Max.)</b>         | 4 Zoll pro Sekunde (100 mm/Sek.)                                                  |
| <b>Druckbreite (Maximal)</b>               | 72 mm                                                                             |
| <b>Medienbreite (min. - max.)</b>          | 25 bis 80 mm                                                                      |
| <b>Rollengröße (max.), Kerngröße</b>       | Durchmesser 2.20 Zoll (56 mm)                                                     |
| <b>Mediensensor</b>                        | Papierende und Blackmark                                                          |
| <b>Hauptschnittstelle</b>                  | Dual Interface Seriell (RS-232 / Mini-DIN-Stecker), USB (Ministecker Typ B)       |
| <b>Schnittstelle</b>                       | Bluetooth mit Apple™ MFi Kompatibilität, Bluetooth Klasse 2, Compact Wireless LAN |
| <b>Schutzart, Falltest</b>                 | Übertrifft IP42, übersteht mehrfaches Herunterfallen aus 1,5 m                    |
| <b>Batterietyp und Kapazität</b>           | Hard pack 7,4V 2600mAh                                                            |
| <b>Emulationen (Sprachen)</b>              | CPCL™ Kompatibilität, ESC/POS™ , Zebra® ZPL-II®                                   |
| <b>Abmessungen (B x T x H) und Gewicht</b> | 120 x 152 x 70 mm, 0,6 kg                                                         |