



Honeywell CK62 – Effizienz und Robustheit für den Lagerbetrieb



Leicht und ergonomisch – nur 440 g für hohen Tragekomfort und einfache Handhabung

Mit einem Gewicht von nur 440 Gramm und einer Dicke von 27 mm an der dünnsten Stelle lässt sich der CK62 bequem den ganzen Tag über einhändig bedienen und problemlos verstauen.



Leistungsstarke 5G- und Wi-Fi 6E-Konnektivität gewährleistet schnelle Datenübertragung und zuverlässige Verbindung

Dies stellt sicher, dass das Gerät auch in großflächigen Lagern oder im Außendienst stets verlässlich mit zentralen Systemen verbunden bleibt.



Mobility Edge™ Plattform bietet Stabilität, Sicherheit und eine lange Lebensdauer

Basierend auf der Mobility Edge™ Plattform bietet der CK62 Langlebigkeit, Stabilität und Sicherheit. Er unterstützt Android-Versionen 14 bis 18, für eine langfristige Investitionssicherheit.



FlexRange™ XLR Scan-Engine ermöglicht effizientes Scannen von Barcodes in Entfernungen von 8 cm bis zu 24 Metern

Ausgestattet mit der FlexRange™ XLR Scan-Engine kann der CK62 Barcodes sowohl aus nächster Nähe als auch aus Entfernungen von bis zu 24 Metern scannen.



Rugged Design mit IP65-Schutz, übersteht Stürze aus 1,8 m Höhe

Der CK62 verfügt über eine IP65-Zertifizierung für Staub- und Wasserbeständigkeit und übersteht Stürze aus 1,8 Metern Höhe sowie 3000 Stürze aus 1 Meter Höhe. Dies stellt sicher, dass das Gerät auch unter rauen Bedingungen zuverlässig funktioniert.

Eigenschaften

Lesbare Codes: 1D, 2D

Display: 4 Zoll, 480 x 800 Pixel, Corning® Gorilla® Glass 5

Betriebssystem: Android 14 bis Android 18

Prozessor: Qualcomm® 4490 Octa-Core, 2.4 GHz

Speicher: 4 GB/64 GB oder 8 GB/128 GB, erweiterbar auf 2 TB über microSD

Feedback: LED, Ton und Vibration

Tastatur: Alphanumerisch mit 47, numerisch mit 38 oder 29 Tasten, zwei programmierbare seitliche Tasten

Konnektivität: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB 3.1

Zusätzliche Features: 13 MP Rückkamera, diverse Sensoren

Akku: 7000 mAh, Hot-Swap-fähig

Schutz: IP65, sturzsicher bis 1,8 m, MIL-STD-810H zertifiziert

Betriebstemperatur: -20 °C bis 50 °C

Abmessungen (B x L x H): 78 x 206 x 27 mm

Gewicht: 440 g

Optionales Zubehör

Dockingstation

Ein- und Mehrfach Ladestationen

4- und 16-fach Akkuladestation

Handschlaufe

Griff mit Auslöser

Bildschirm-Folie

MECHANICAL

Dimensions:

206 mm L x 78 mm W x 27mm H (8.11 in x 3.07 in x 1.06 in)

Weight: 440g (0.97lbs)

Display Size: Corning® Gorilla® Glass 5, 4 inch

Resolution: 480 x 800

Backlight: LED

Touchscreen: Multi-touch capacitive (CTP), GFF

Keypad¹: Alpha Numeric (47 key), Function Numeric (38 key), Large Numeric (29 key), plus two programmable side scanning keys

Universal Dock Platform: Compatible for power charging

ENVIRONMENTAL

Operating Temperature:

-20°C to +50°C (-4°F to +122°F)

Storage Temperature:

-30°C to +70°C (-22°F to 158°F)

Humidity: 5% to 95% (non-condensing)

Drop: Multiple 1.8 m (6 ft) drop to concrete per MIL-STD-810H crossing temperature (-10°C to +50°C/ 14°F to +122°F). With optional protective boot, multiple 2.4 m (8 ft) drop to concrete per MIL-STD-810H crossing temperature (-10°C to +50°C/ 14°F to +122°F)

Vibration: MIL-STD-810H, Method 514.6, Procedure I

Tumble: 3000 1.0m (3.3 ft) per IEC 60068-2-32 specification

Environmental Sealing: IP65

Electrostatic Discharge (ESD):

±8 kV direct; ±15 kV air

SYSTEM ARCHITECTURE

Processor: Qualcomm 4490 octa-core: 2.4 GHz

Memory: 4 GB RAM/64 GB Flash1; 8 GB RAM/128 GB Flash

Operating System: Android 14, and upgradeable to Android 18¹

Storage Expansion: MicroSD (standard supports up to 2 TB)

Rear Camera: 13-megapixel color camera

PC Interface: USB 3.1 with Type-C interface

Interface Ports: 2 PIN bottom connection

Battery: Li-Ion, 7,000 mAh, 3.6 V, removable, hot swappable

Real-Time Clock (RTC): 5 min back up

Charging: Quick Charge 3.0 support, 3.5 hours to be fully charged

Battery Runtime: more than 28hours²

Scan Engine: Honeywell Flex Range™ XLR, Honeywell S0703 Slim Imager (1D/2D barcode symbologies)

SIM Card: 1 eSIM and 1 nano SIM

Application Software: Honeywell Mobility Edge Utilities and Demos

LED

Battery Status Indicator: red/green/amber

Scan Indication: red/green

Sensors: 3-axes accelerometer, 3-axes gyroscope sensor, compass, hall

Localization & Language: Worldwide English

WIRELESS CONNECTIVITY

WLAN (Wi-Fi Alliance certified):

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz, 5GHz, 6GHz³)

Additional WLAN Features:

802.11 d/e/h/i/k/r/v/w/u, 2X2 MU-MIMO

WLAN Security: OPEN, WEP, WPA/WPA2 (Personal and Enterprise WPA2), WPA3 (OWE, SAE, Enterprise)

WLAN Supported EAP:

TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP, CCX compliant

Bluetooth: Bluetooth 5.3/2.1 + EDR Class 1

WWAN Radio (CK62X10 Only)⁴:

GSM: 850,900, 1800, 1900MHz;

WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19

TDD-LTE: B34/38/B39/B40/B41/B42/B43

FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/ B8/ B12/B13/B17/B19/B20/B25/B26/ B28/B66

5G NR SA: n1/n2/n3/n5/ n7/n8/n20/ n25/n26/n28/ n38/n40/ n41/n66/ n77/n78

5G NR NSA: n40/n41/n77/n78

GPS (CK62X10 Only) Supported

Protocols: Simultaneous receiver support for dual band (L1 + L5) GPS, AGPS, GLONASS, Galileo and BeiDou

ACCESSORIES

Apart from what it is in the box such as CK62 terminal, hand strap, battery and USB cable, the following accessories are part of our offering.

Scan Handle

Home Base: charges one terminal and one battery

Quad Bay Charging Base

Quad Bay Battery Charger

16 Bay Battery Charger

Universal Dock Cup: uses with Honeywell universal dock for power charging only

Universal Dock: for power charging only

Standard Battery Pack

Hand Strap

Protective Boot

Screen Film

Power Adaptor