

Zebra ZQ600 Serie


Mobile Drucker



Regaletiketten, gestanzte Artikelanhänger oder Belege, mit den mobilen Druckern der Serie ZQ600 sind Sie für alle Anforderungen im Einzelhandel und Lager bestens gerüstet.

Das große Farbdisplay gibt jederzeit Auskunft über den aktuellen Status des Druckers, die Bedienung und Konfiguration ist damit besonders einfach und schnell. Dank der einzigartigen WLAN Schnellaktivierungsfunktion starten die mobilen Drucker der Serie ZQ600 ohne Verzögerung.

Die neuesten WLAN und Bluetooth Funktechnologien ermöglichen schnelle und verlässliche Verbindungen mit Android und Windows Geräten. Bis zu 30% Einsparung ermöglicht die innovative Energieverwaltung „Power Smart Print Technology“, in Kombination mit den besonders großen Akkus sind die mobilen Drucker der Serie ZQ600 auch in langen Schichten stets einsatzbereit.



Merkmale

Drucktechnologie	Thermodirekt
Druckbreite (max.)	ZQ610: 48 mm / ZQ610: 72 mm
Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (max.)	115 mm/Sek.
Betriebssysteme	Android, iOS, Windows
Anbindung	USB, RS-232/seriell, WLAN, Bluetooth
Schutzart	IP43 (mit optionaler Tasche IP54), Fallhöhe 1,5 m
Abmessungen (B x L x H)	89 x 165 x 70 mm / 117 x 173 x 84 mm
Gewicht	600 / 730 g

Anwendungsbereiche

- Retail
- Lager

Zubehör

- div. Trageoptionen (Handtrageriemen, Schultergurt, Tasche)
- Einfach / 3-fach Akku Ladegerät
- Einfach / 4-fach Ethernet-Docking Ladegerät
- Wechselstromadapter
- PowerPrecision+ Akku mit erweiterter Kapazität

Zebra ZQ600 Serie

STANDARDMERKMALE

- Apple® iOS-, Android- und Windows Mobile-Anbindung
- Thermodirektdruck von Barcodes, Text und Grafiken
- Programmiersprachen CPCL, EPL™ und ZPL®
- 512-MB-Flash-Speicher unterstützt herunterladbare Programme, Belegformate, Schriftarten und Grafiken (128-MB-Speicher für Benutzer verfügbar)
- Erkennung von Medien mit schwarzen Markierungen und Zwischenräumen anhand von feststehenden, in der Mitte befindlichen Sensoren
- Zentriert geführte Druckmedien mit Einrasten für unterschiedliche Rollenbreiten
- Aufklappbares „Clamshell“-Design ermöglicht einfaches Einlegen der Medien
- Verwaltung: Mirror, SNMP, Web server, Profile Manager, AirWatch®, SOTI® MobiControl™ und Ivanti Avalanche® (powered by Wavelink)
- Großes, leicht ablesbares Farbdisplay (288 x 240 Pixel)
- Farbdisplay kann mit WML angepasst werden (Text und Symbole)
- 5-Wege-Navigationstasten, zwei Software-definierte Tasten
- Farbige Druckerwarnhinweise auf dem Display
- Übersteht mehrfaches Herunterfallen aus 1,52 m auf Beton
- Staub- und Wasserschutz gemäß IP43 (mit Tasche gemäß IP54)
- Drucker können in jeder Ausrichtung verwendet werden

PHYSISCHE MERKMALE

Abmessungen ZQ610: 165 mm (L) x 89 mm (B) x 70 mm (H)
ZQ620: 173 mm (L) x 117 mm (B) x 84 mm (H)

Gewicht (inkl. Akku) ZQ610: 0,6 kg
ZQ620: 0,73 kg

Hinweis: Der optionale intelligente Li-Ionen-Akku mit erweiterter Kapazität das Gewicht des ZQ600 um 0,09 kg und die Höhe um 16 mm.

TECHNISCHE DATEN DES DRUCKERS

Betriebssystem Link-OS®

Auflösung 8 Punkte pro mm/203 dpi

Speicher 256 MB RAM, 512 MB Flash (Standard)

Maximale Druckbreite ZQ610: 48 mm
ZQ620: 72 mm

Maximale Druckgeschwindigkeit Bis zu 115 mm pro Sekunde

Mediensensoren Druckmarken- und Medienzwischenraum-Erkennung durch Verwendung von feststehenden, in der Mitte befindlichen Sensoren; Sensor für entnommene Etiketten zur Ausgabe von jeweils einem Etikett auf einmal

Drucklänge Minimum: 12,7 mm
Maximum: 813 mm

Stromversorgung Herausnehmbarer wiederaufladbarer PowerPrecision+ Li-Ionen-Akku; 3250 mAh (nominal); 23,4 Wh

MEDIENMERKMALE

Maximale Länge Etiketten und Träger ZQ610: 12,7 mm bis 813 mm oder endlos
ZQ620: 12,7 mm bis 813 mm oder endlos

Medienbreite ZQ610: 25 mm bis 55,4 mm
ZQ620: 25 mm bis 79 mm

Maximale Medienrollen-Größe ZQ610: 55,9 mm Außendurchmesser auf Innenkern von 19 mm oder 34,9 mm
ZQ620: 66 mm Außendurchmesser auf Innenkern von 19 mm oder 34,9 mm

Medienstärke Anhänger 0,06 mm bis 0,14 mm; Etiketten 0,17 mm

Medientypen Gestanzte Etiketten und Anhänger, trägerlose Etiketten, Belegpapier, Druckmarken- und Zwischenraum-Erkennung

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Umgebung Betriebstemperatur: -20 °C bis 50 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 bis 90 %, nicht kondensierend
Lagerungs-/Transporttemperatur: -25 °C bis 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 10 bis 90 %, nicht kondensierend

Zulassungen Abstrahlung: FCC Teil 15, Unterabschnitt B, EN55022 Klasse B, EN60950, EN55024 und VCCI Klasse B
Empfindlichkeit: EN55024, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4 und EN61000-4-5
Sicherheit: CE, TÜV, CSA

FIRMWARE

Programmiersprachen CPCL, EPL und ZPL

ZBI 2.x™ – leistungsstarke Programmiersprache, die es Druckern ermöglicht, unabhängige Anwendungen auszuführen, Verbindungen zu Peripheriegeräten herzustellen und vieles mehr

BARCODE-SYMBOLSÄTZE

Barcode-Verhältnisse: 1,5:1, 2:1, 2,5:1, 3:1, 3,5:1

1D-Barcodes: Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codabar (NW-7), 2/5 Interleaved, UPC-A, UPC-E, 2- und 5-stellige Ergänzung, EAN-8, EAN-13, 2- und 5-stellige Ergänzung

2D-Barcodes: PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR-Code, GS1/DataBar™-(RSS)-Familie, Aztec, MSI/Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, TLC39

KOMMUNIKATION UND SCHNITTSTELLEN

ZebraNet® 802.11ac-Funkmodul mit Unterstützung für:

- WEP-, TKIP- und AES-Verschlüsselung
- WPA und WPA2
- 802.1x (mit WEP, WPA oder WPA2)
- EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP
- 802.11d und 802.11i
- Duales Funkmodul mit Bluetooth 4.1
- Wi-Fi-Zertifizierung
- Fast Roaming mit PMK-Caching (Pairwise Master Key), Opportunistic Key Caching (OKC), schnelle EAP-Sitzungswiederaufnahme oder 802.11r
- Unterstützung für Ad-Hoc-Modus

Bluetooth 4.1-Funkmodul (Classic und BLE)

- Sicherheitsstufen 1 - 4
- „Made for iPod/iPhone/iPad“-zertifiziert
- Key Bonding

10/100 Ethernet-Unterstützung (über Docking-Station)

Spezifikation für kabelgebundene Kommunikation

- USB 2.0 Full Speed-Schnittstelle (12 Mbit/s)
- Mini-B-Stecker mit optionaler Zugentlastung
- Serielle Schnittstelle: 14-poliger RS-232C-Anschluss für Kommunikation mit Terminal oder anderem Host mit bis zu 115,2 Kbit/s

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:

Telefon Salzburg: +43 662 424 600
Telefon Wien: +43 1 786 39 40

sales@barcotec.at
www.barcotec.at